

# スパンドレル

型式	働き幅	断面図	型式	働き幅	断面図
F-100	100% <sub>m</sub>		F-160	160% <sub>m</sub>	
F-120	120% <sub>m</sub>		K型	156% <sub>m</sub>	

型式 ( )は目地無し	製造可能範囲					型式 ( )は目地無し	製造可能範囲				
	目地あり (働き幅)	目地なし (働き幅)	板厚	長さ(m)	備考		目地あり (働き幅)	目地なし (働き幅)	板厚	長さ(m)	備考
F-100(F-90)	100	90	0,4・0,5	1,0 ~10,0		F-160(F-150)	160	150	0,5・0,6	1,0 ~10,0	リブ付き可
F-120(F-108)	120	108	0,4・0,5	1,0 ~10,0	M型可	K型	156	—	0,4 ~0,6	1,0 ~8,0	

### フラットパン部材

**NB-1型**  
〈出隅〉

**NB-2型**  
〈入隅〉

**NB-3型** 〈水切Ⅰ型〉

**NB-4型** 〈廻り縁〉

**NB-5型**  
〈水切Ⅱ型〉

**NB-6型**  
〈笠木〉

**NB-7型**  
〈横張用出隅〉

**NB-8型**  
〈横張用入隅〉

**NB-9型**  
〈水切Ⅲ型〉

**NB-10型** 〈H型接続〉

**NB-11型** 〈横張用接続〉

### K型スパンドレル部材

**NK-101** 〈廻り縁〉

**NK-150**  
〈天井・正面接続〉

**NK-202**  
〈水切〉

**NK-300**  
〈横張用出隅〉

**NK-301**  
〈横張用入隅〉

**NK-303**  
〈出隅〉

**NK-304**  
〈入隅〉

**NK-400**  
〈H型接続〉

<b>GLカラー 標準色</b>						
<b>アルミカラー 標準色</b>						
	AS-1 (ハイシルバー)	AS-4 (アイボリー)	AS-6 (ホワイト)	AS-7 (クロ)	AS-8 (ステンカラー)	

※印刷の色と実際とは異なりますのでご了承下さい。 ※別途カラーについてはお問い合わせ下さい。