

スパンデル

型式	働き幅	断面図	型式	働き幅	断面図
F-100	100 $\frac{mm}{mm}$		F-160	160 $\frac{mm}{mm}$	
F-120	120 $\frac{mm}{mm}$		K型	156 $\frac{mm}{mm}$	

型 式	製 造 可 能 範 囲					型 式	製 造 可 能 範 囲				
()は目地無し	目地あり (働き幅)	目地なし (働き幅)	板 厚	長さ (m)	備 考	()は目地無し	目地あり (働き幅)	目地なし (働き幅)	板 厚	長さ (m)	備 考
F-100(F-90)	100	90	0.4・0.5	1.0 ~10.0		F-160(F-150)	160	150	0.5・0.6	1.0 ~10.0	リブ付き可
F-120(F-108)	120	108	0.4・0.5	1.0 ~10.0	M型可	K型	156	—	0.4 ~0.6	1.0 ~8.0	

フラットスパン部材

NB-1型 〈出隅〉 	NB-2型 〈入隅〉 	NB-3型 〈水切Ⅰ型〉 	NB-4型 〈廻り縁〉
NB-5型 〈水切Ⅱ型〉 	NB-6型 〈笠木〉 	NB-7型 〈横張用出隅〉 	NB-8型 〈横張用入隅〉
NB-9型 〈水切Ⅲ型〉 	NB-10型 〈H型接続〉 	NB-11型 〈横張用接続〉 	

K型スパン部材

NK-101 〈廻り縁〉 	NK-150 〈天井・正面接続〉 	NK-202 〈水切〉 	NK-300 〈横張用出隅〉
NK-301 〈横張用入隅〉 	NK-303 〈出隅〉 	NK-304 〈入隅〉 	NK-400 〈H型接続〉